

Déclaration de Performance

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011

Nr de Reference du DdP: 232287

Code d'identification unique du produit type

Bouwpunt Silico Construct

Usages prévus du produit de construction

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures, destiné à être utilisé dans un climat froid

Mastics pour vitrage, destiné à être utilisé dans un climat froid

Mastics sanitaires

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5)

Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V

Système 3: pour la réaction au feu

Système 3: pour caractéristiques essentielles

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Type XS1

L'organisme notifié

L'organisme notifié GINGER CEBTP, NB 0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon système 3.

Performances déclarées: EN 15651-1:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C	≤ 0.9 MPa	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A**Substrat:** Aluminium, Mortier**Performances déclarées: EN 15651-2:2012**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-2:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Reprise élastique	≥ 60%	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C	≤ 0.9 MPa	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NF	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A**Substrat:** Aluminium, Verre

Performances déclarées: EN 15651-3:2012

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Croissance biologique	0	
Durabilité	Conforme	

Conditionnement: Méthode A

Substrat: Aluminium, Verre

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



J. Dhaene
Product Manager
Rectavit NV- Belgium

Marquage CE

En Conformité avec La Règlement (EU):N°305/2011



NB 0074

Rectavit NV, Ambachtenlaan 4, 9080 Lochristi, Belgium

26

Nr de Reference du DdP: 232287

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Mastics pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures, destiné à être utilisé dans un climat froid

Mastics pour vitrage, destiné à être utilisé dans un climat froid

Mastics sanitaires

Bouwpunt Silico Construct

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM

EN 15651-2:2012: Type G-CC 25LM

EN 15651-3:2012: Type XS1

Conditionnement: Méthode A

Substrat: Aluminium, Mortier, Verre

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Émissions de substances dangereuses	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance à l'écoulement	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésion/ Cohésion par traction maintenue après immersion	NF	
Reprise élastique	≥ 60%	
Adhésion / Cohésion par traitement de chaleur, de l'eau et de la lumière artificielle	NF	
Croissance biologique	0	
Propriétés sous traction- modulus à -30°C	≤ 0.9 MPa	
Adhésion / Cohésion par traction maintenue à -30°C	NF	
Durabilité	Conforme	